

Минерална каменна вата

| ПРОДУКТ | ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ | ДЕБЕЛИНИ [mm] | РАЗМЕРИ [mm] | ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|--|---|--|---------------|---|------------------------------------|
| FIBRANgeo BP 50 | <ul style="list-style-type: none"> Метален/бетонен покрив с полимерна мембрана Метален/бетонен покрив с битумна мембрана | <ul style="list-style-type: none"> Метален/бетонен неизползваем покрив Изолация на дървена конструкция при скатен покрив | 40-180 | 600/1200 1000/2000 | ЯКОСТ НА НАТИСК 50kPa |
| FIBRANgeo BP 70 | <ul style="list-style-type: none"> Метален/бетонен покрив с полимерна мембрана | <ul style="list-style-type: none"> Метален/бетонен покрив с битумна мембрана Метален/бетонен неизползваем покрив | 40-160 | 600/1200 1000/2000 | ЯКОСТ НА НАТИСК 70kPa |
| FIBRANgeo BP 50-BIT | <ul style="list-style-type: none"> Метален/бетонен покрив с полимерна мембрана | <ul style="list-style-type: none"> Метален/бетонен покрив с битумна мембрана Метален/бетонен неизползваем покрив | 40-100 | 1000/2000 | ЯКОСТ НА НАТИСК 50kPa |
| FIBRANgeo BP 70-BIT | <ul style="list-style-type: none"> Метален/бетонен покрив с полимерна мембрана | <ul style="list-style-type: none"> Метален/бетонен покрив с битумна мембрана Метален/бетонен неизползваем покрив | 40-100 | 1200/1000 | ЯКОСТ НА НАТИСК 70kPa |
| FIBRANgeo B-571 | <ul style="list-style-type: none"> Метален/бетонен покрив с полимерна мембрана Метален/бетонен покрив с битумна мембрана Метален/бетонен неизползваем покрив | <ul style="list-style-type: none"> Подова конструкция плаващ под с каменни или керамични плочи Подова конструкция плаващ под с ламинат Подова конструкция плаващ под с подово отопление | 20-100 | 600/1200 | обемна плътност 175kg/m³ |
| FIBRANgeo B-051 | <ul style="list-style-type: none"> Метален/бетонен покрив с полимерна мембрана Метален/бетонен покрив с битумна мембрана Метален/бетонен неизползваем покрив | <ul style="list-style-type: none"> Подова конструкция плаващ под с каменни или керамични плочи Подова конструкция плаващ под с ламинат Подова конструкция плаващ под с подово отопление | 30-180 | 600/1200 | обемна плътност 150kg/m³ |
| FIBRANgeo BP-021 | <ul style="list-style-type: none"> Метален/бетонен покрив с полимерна мембрана Метален/бетонен покрив с битумна мембрана | <ul style="list-style-type: none"> Метален/бетонен неизползваем покрив Покривна обшивка Вентилирана фасада Външна Комплексна Фасадна Система ETICS | 40-180 | 600/1200 600/1000 | обемна плътност 120kg/m³ |
| FIBRANgeo BP-051 | <ul style="list-style-type: none"> Метален/бетонен покрив с полимерна мембрана Метален/бетонен покрив с битумна мембрана Метален/бетонен неизползваем покрив | <ul style="list-style-type: none"> Подова конструкция плаващ под с каменни или керамични плочи Подова конструкция плаващ под с ламинат Подова конструкция плаващ под с подово отопление | 30-160 | 600/1200 600/1000 | обемна плътност 150kg/m³ |
| FIBRANgeo R-040 | <ul style="list-style-type: none"> Вградена изолация Топлоизолация и звукоизолация на таван, дървени покривни конструкции | <ul style="list-style-type: none"> Топлоизолация на тръбопроводи, резервоари, контейнери Топлоизолация и звукоизолация на таван | 40-100 | 1000/8000/40 1000/6000/50 1000/6000/60 1000/5000/80 1000/5000/100 | обемна плътност 40kg/m³ |
| FIBRANgeo B-001 | <ul style="list-style-type: none"> Метален/бетонен покрив с вградена изолация | <ul style="list-style-type: none"> Вътрешна изолация на дървена конструкцията при скатен покрив | 20-180 | 600/1200 | обемна плътност 100kg/m³ |
| FIBRANgeo B-570-YM FIBRANgeo B-570-AL | <ul style="list-style-type: none"> Метален/бетонен студен покрив с вградена изолация | <ul style="list-style-type: none"> Вътрешна изолация на дървена конструкцията при скатен покрив Вентилирана фасада | 20-120 | 600/1200 | обемна плътност 75kg/m³ |
| FIBRANgeo B-570 | <ul style="list-style-type: none"> Вътрешна изолация на дървена конструкцията при скатен покрив Окачен таван | <ul style="list-style-type: none"> Подова конструкция плаващ дървен под с вградена изолация Покривна обшивка Стени с обшивка от гипскартон | 20-120 | 600/1200 | обемна плътност 75kg/m³ |
| FIBRANgeo B-050 | <ul style="list-style-type: none"> Вградена изолация Окачен таван Вградена изолация във вътрешни преградни стени | <ul style="list-style-type: none"> Стени от гипскартон Топлоизолация и звукоизолация на таван | 30-160 | 600/1200 | обемна плътност 50kg/m³ |
| FIBRANgeo B-040 | <ul style="list-style-type: none"> Вградена изолация във вътрешни преградни стени Стени с обшивка от гипскартон | <ul style="list-style-type: none"> Топлоизолация и звукоизолация на таван | 40-160 | 600/1200 | обемна плътност 40kg/m³ |

Покривие
AL - Алуминиево фолио **YM** - Черен стъклофибърен воал **BIT** - Битумен слой

FIBRANgeo за топлоизолация, звукоизолация и пожарозащита!